

AIR - HiTECH

MACCHINE PER SBAVATURA E SMUSSATURA

EDIZIONE ITA- 12/25

MODELLO MINI

PER SMUSSI DI INTERNI ESTERNI A 45°
CON REGOLAZIONE DELLA
PROFONDITA' DI SMUSSO
E DELLA VELOCITA'




MODELLO ANGOLARE

PER SMUSSI E RAGGI
DI INTERNI ESTERNI A 45° CON
REGOLAZIONE DELLA
PROFONDITA' E DELLA VELOCITA'



***Multifunzionale
Multiuso***



MACCHINA ANGOLARE PER INTERNI 3 VERSIONI STANDARD



Fornita con :

- cuscinetti e viti di ricambio +chiave
- viti ricambio per inserti+chiave
- raccordo aria 1/4

velocità	30.000 rpm
pressione aria	0.4/1.6 Mpa
profondità lamatura	5,0 mm
spessore minimo lav.	>3,0 mm

MOD. A400.HT PER SMUSSI INTERNI Δ 45° FORO MINIMO 7MM

Articolo A400.HT		€ / listino
Cuscinetto guida	7 mm	128,60 €
misura smusso	0,1-1,5 mm	
peso	341 g	
Diametro disco	48,5 mm	
Inserti Modello	5000.HT	



MOD. A411C.HT PER SMUSSI INTERNI Δ 45° FORO MINIMO 11MM

Articolo A411C.HT		€ / listino
Cuscinetto guida	11 mm	139,80 €
misura smusso	0,1-1,8 mm	
peso	346 g	
Diametro disco	48,5 mm	
Inserti Modello	5000.HT	



Macchina completa di:
2 inserti Art. 5000.HT



SCAN ME

MOD. A411R.HT PER RAGGI INTERNI R 1.5 FORO MINIMO 11MM

Articolo A411R.HT		€ / listino
Cuscinetto guida	11 mm	146,20 €
misura smusso	0,1-1,8 mm	
peso	346 g	
Diametro disco	48,5 mm	
Inserti Modello	5015.HT	



Macchina completa di:
2 inserti R1.5 Art.5015.HT

Possibilità di acquistare
inserti serie 5000 con raggi
R 1.0 / R 2.0



MACCHINA ANGOLARE PER ESTERNI 2 VERSIONI STANDARD



SCAN ME

120mm



Fornita con :

- cuscinetti e viti di ricambio +chiave
- viti ricambio per inserti+chiave
- raccordo aria 1/4

velocità	30.000 rpm
pressione aria	0.4/1.6 Mpa
profondità lamatura	5,0 mm
peso	344 g
spessore minimo lav.	>2,0 mm
Lunghezza guida	48,5 mm

MOD. A420C.HT PER SMUSSI ESTERNI Δ 45°


Articolo A420C.HT		€ / listino
Cuscinetto guida		167,70 €
misura smusso	0,1-1,8 mm	
velocità	30.000 rpm	
pressione aria	0.4/1.6 Mpa	
Inserti Modello	5000.HT	



Macchina completa di:
2 inserti Art. 5000.HT

MOD. A420R.HT PER RAGGI ESTERNI R 1.5

Articolo A420R.HT		€ / listino
Cuscinetto guida		175,40 €
misura smusso	0,1-1,8 mm	
velocità	30.000 rpm	
pressione aria	0.4/1.6 Mpa	
Inserti Modello	5000.HT	



Macchina completa di:
2 inserti R1.5 Art.5015.HT

Possibilità di acquistare
inserti serie 5000 con raggi
R 1.0 / R 2.0



AHN865 Metal Cermet max 48 Hrc 6.2x6.2 foro 2.4 mm confezione di 10 pezzi	€ / listino
R.1.0 Art.5010.HT	79.40 €
R.1.5 Art.5015.HT	79.40 €
R.2.0 Art.5020.HT	79.40 €

AHN865 Cermet 6.2x6.2 foro 2.4 mm confezione di 10 pezzi	€ / listino
Art.5000.HT	76.30 €
ALU----AH9156 6.2x6.2 foro 2.4 mm confezione di 10 pezzi	€ / listino
Art.5001.HT	67.20 €

MODELLO 400.S.HT

INTERNI / ESTERNI



Modello esterni /interni 400.S.HT	l ₂ mm	€ / listino
smusso	C 45°	120,50 €
misura smusso	0,1-1,5 mm	
velocità	60.000 rpm	
cuscinetto	3x7x3 mm	
aperture	-	
peso	0,1 kg	
spessore	>3,0 mm	
applicazioni	acciaio-rame- alluminio-plastica	




Fornita con :
 -chiavi
 -tubo aria
 -raccordo aria 1/4
 -2 inserti TiN



INSERTI DI RICAMBIO

10 inserti + 2 viti di ricambio


AN715 Metal Cermet 4.0x4.0 foro 2.0 mm confezione di 10 pezzi	€ / listino
3000.S.HT	46.50 €



Lavorazioni di Acciai/ non usare con rame, alluminio, acciai tenaci, ghisa grigia,inox




HN865 Metal Cermet 4.0x4.0 foro 2.0 mm confezione di 10 pezzi	€ / listino
4000.S.HT	46.50 €



Lavorazioni di acciai non temprato fino 35 Hrc



HN865 Metal Cermet 4.0x4.0 foro 2.0 mm confezione di 10 pezzi	€ / listino
3001.S.HT	46.50 €



Lavorazioni di Rame Alluminio



MODELLO 400.HT PER INTERNI

MODELLO 450.HT PER ESTERNI



Modello interni 400.HT	l ₂ mm	€ / listino
smusso	C 45°	80,50 €
misura smusso	0,1-1,5 mm	
velocità	60.000 rpm	
cuscinetto	3x7x3 mm	
aperture	>7,0 mm	
peso	0,1 kg	
spessore	>3,0 mm	
applicazioni	acciaio-rame- alluminio-plastica	

Modello esterni 440.HT	l ₂ mm	€ / listino
smusso	C 45°	100,50 €
misura smusso	0,1-1,5 mm	
velocità	60.000 rpm	
cuscinetto	3x7x3 mm	
aperture	-	
peso	0,1 kg	
spessore	>3,0 mm	
applicazioni	acciaio-rame- alluminio-plastica	



La macchina angolare
informazioni tecniche.



La mini macchina
informazioni tecniche.

